



Ref.: **TRT-29/3**

CONECTORES INCLUIDOS /  
CONNECTORS INCLUDED

**Características técnicas / Technical data**

<b>Tramo recto truss triangular / Straight section triangular truss</b>	Truss 29 cm
<b>Longitud del tramo truss / Truss section length</b>	3 m
<b>Tipo de unión / Union type</b>	<b>Unión cónica comp. / Conic union comp.</b>
<b>Diámetro tubos principales y espesor / Main pipe diameter &amp; wall thickness</b>	Ø50 x 2 mm
<b>Diámetro tubos auxiliares y espesor / Brace diameter &amp; wall thickness</b>	Ø18 x 1,5mm
<b>Peso de la unidad / Unit weight</b>	11,8 kg
<b>Material de construcción: Aluminio / Construction material: Aluminium</b>	Al EN AW-6082 T6

**Tabla de cargas TRUSS TRIANGULAR 29cm /  
29 cm TRIANGULAR TRUSS Load chart**

LONGITUD (m) / LENGTH	CARGA CENTRADA (Kg) / CENTRE POINT LOAD	CARGA UNIF. REPARTIDA (Kg) / UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD
1	520	1040
2	520	1040
3	520	1040
4	450	920
5	340	720
6	290	580
7	270	520
8	230	450
9	190	360
10	180	340
11	160	320
12	140	280

