



Ref.: **TRT-45/2**

**CONECTORES INCLUIDOS /
CONNECTORS INCLUDED**

Características técnicas / Technical data

Tramo recto truss triangular / Straight section triangular truss	Truss 45 cm
Longitud del tramo truss / Truss section length	2 m
Tipo de unión / Union type	Unión cónica comp. / Conic union comp.
Diámetro tubos principales y espesor / Main pipe diameter & wall thickness	Ø50 x 2 mm
Diámetro tubos auxiliares y espesor / Brace diameter & wall thickness	Ø25 x 2 mm
Peso de la unidad / Unit weight	9,4 kg
Material de construcción: Aluminio / Construction material: Aluminium	Al EN AW-6082 T6

**Tabla de cargas TRUSS TRIANGULAR 45cm /
45cm TRIANGULAR TRUSS Load chart**

LONGITUD (m) / LENGTH	CARGA CENTRADA (Kg) / CENTRE POINT LOAD	CARGA UNIF. REPARTIDA (Kg) / UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD
1	800	1600
2	800	1600
3	800	1600
4	720	1400
5	600	1200
6	480	960
7	440	850
8	380	760
9	340	680
10	320	600
11	300	580
12	290	560

